

NEU BR 30 EXT

Marca	SERISOLAR	
Modello	NEU BR 30 EXT	
Tipologia	Pellicola antisolare	
Tecnologia	Sputtered	
Uso	esterno	
Spessore netto pellicola	80 micron (liner escluso)	
Antigraffio	si	
Gradazione	bronzo fumè scuro	
Tonalità	forte	
Garanzia	10 anni in verticale - 5 anni obliquo distaccamento - delaminazione - demetalizzazione - screpolatura	
Durata tecnica	> 10 anni in verticale	

Dati tecnici

NEU BR 30 EXT	Vetro camera 6 mm - aria - 6mm	Vetro camera basso emissiva 6mm - aria - 6mm	Triplo vetro Basso emissivo 4mm - 16 - 4mm - 16 - 4mm
Valore Ug del vetro neutro W/m ² *K	2,7	1,1	0,5
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,22	0,17	0,14
Raggi ultravioletti trasmessi Max	1%	1%	< 1%
Totale energia solare respinta	78%	83%	86%
Coefficiente di schermatura	0,25	0,20	0,16
Trasmissione (radiazione solare)	14%	12%	10%
Riflessione Esterno (radiazione solare)	50%	50%	51%
Assorbimento (radiazione solare)	36%	38%	39%
Trasmissione (luce visibile)	24%	22%	20%
Riflessione Esterno (luce visibile)	30%	31%	31%