

DUR15 EXT

Marca	Serisolar
Modello	DUR15 EXT
Tipologia	Pellicola a controllo solare
Tecnologia	Doppia sputterizzazione
Uso	Pellicola uso esterno
Spessore netto pellicola	80 micron
Antigraffio	si
Gradazione	Effetto specchio
Tonalità	Silver forte
Garanzia del produttore	10 anni su prodotto + posa in opera
Garanzia dell'installatore	10 anni su prodotto + posa in opera
Note	la doppia metallizzazione riduce l'inversione dell'effetto specchio notturno



Dati tecnici

DUR15 EXT	Vetro camera 6 mm - aria - 6mm	Vetro camera Basso Emissiva 6 mm - aria - 6mm	Triplo vetro Basso emissivo 4mm -16- 4mm -16- 4mm
Valore U del vetro neutro W/m ² *K	2,7	1,1	0,5
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,11	0,08	0,05
Raggi ultravioletti trasmessi Max	<1%	<1%	<1%
Totale energia solare respinta	89%	92%	92%
Coefficiente di schermatura	0,13	0,09	0,06
Trasmissione (radiazione solare)	6%	5%	4%
Riflessione Esterno (radiazione solare)	57%	57%	57%
Assorbimento (radiazione solare)	37%	38%	39%
Trasmissione (luce visibile)	8%	7%	6%
Riflessione Esterno (luce visibile)	58%	58%	58%